


**SOMELEC**

Date : 28-02-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 4872**

Divers

DA N° 003 DT-DCPT du 01/02/2024


**Date d'ouverture : Jeudi 07 Mars 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Ecrans PC pour les postes HT**


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Ecran DELL P2219H (Voir ci-attaché la fiche technique)	U		2
<b>NB : - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.</b>				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : DCPT
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 07 Mars 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**


**Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**  
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud *P.M.*


 28  
 02  
 24

# Spécifications techniques et personnalisation du P2219H

## Afficher

### Taille de visualisation diagonale

54,61 cm  
21,5 pouces

### Zone d'affichage prédéfinie (H x V)

476,06 mm x 267,79 mm  
18,74" x 10,54"  
127484,10 mm<sup>2</sup> (197,60 pouces<sup>2</sup>)

### Type de panneau

Technologie de commutation dans le plan

### Revêtement de l'écran

Antireflet avec dureté 3H

### Résolution prédéfinie maximale

1 920 x 1 080 à 60 Hz

### Largeur de bordure (bord de la zone active du moniteur)

5,62 mm (haut/gauche/droite)  
19,99 mm (bas)

### Angle de vision

178° (vertical) typique  
178° (horizontal) typique

### Pas de pixel

0,248 mm x 0,248 mm

### Pixel par pouce (PPI)

102

### Rapport de contraste

1000 : 1 (typique)

### Rapport d'aspect

16:9

### Technologie de rétroéclairage

Système d'éclairage périphérique LED

### Luminosité

250 cd/m<sup>2</sup> (typique)

### Temps de réponse

8 ms (normal) ; 5 ms (rapide) - (gris à gris)

### **Fonction de chargement sans fil**

NA Prise en charge

### **G-SYNC**

NA

### **Ajustement**

Support réglable en hauteur (130 mm),

inclinaison (-5° à 21°)

Pivot (-45° à 45°)

Pivot (- 90° à 90°)

### **PbP / PiP**

Non

### **Disponibilité en guirlande**

Non

### **Compatibilité Dell Display Manager**

Oui

### **Gestion des actifs à distance**

Oui, via Dell Command Monitor

### **Spécifications - Détails du service/support Service d'échange avancé de 3 ans et prise en charge des couleurs**

Premium Panel Exchange Gamme de couleurs (typique) : 72 % (CIE 1931) Profondeur de couleur : 16,7 millions **Logiciel SDK d'étalonnage des couleurs** Aucun **étalonnage des couleurs avec le colorimètre X-rite** Aucun **périphérique intégré** Hub USB 3.0 ultra-rapide (avec 1 x port USB 3.0 en amont, 2 x USB 3.0 en aval ports, 2 x ports USB 2.0 en aval)

Sécurité Emplacement pour verrou de sécurité (câble antivol vendu

séparément) **Normes conformes** Moniteur certifié ENERGY STAR • EPEAT Gold enregistré aux États-Unis L'enregistrement EPEAT varie selon les pays. Consultez [www.epeat.net](http://www.epeat.net) pour

connaître le statut d'enregistrement par pays • Conforme RoHS • Écrans certifiés TCO •

Moniteur sans BFR/PVC (à l'exclusion des câbles externes) • Verre sans arsenic et sans

mercure pour le panneau uniquement **Interface de montage sur écran plat** VESA (100 mm x 100 mm)

### **Connectivité**

1 x DisplayPort version 1.2

1 x port HDMI version 1.4

1 x port VGA

1 x port USB 3.0 en amont (en bas)

2 x ports USB 3.0 en aval (côté)

2 x ports USB 2.0 en aval (en bas)



## Dimensions et poids

### Avec support

Hauteur : 353,4 mm ~ 472,0 mm (13,91"~18,58")

Largeur : 487,3 mm (19,19")

Profondeur : 166,0 mm (6,54")

### Sans support

Hauteur : 293,4 mm (11,55")

Largeur : 487,3 mm (19,19")

Profondeur : 41,3 mm (1,63")

### Poids (panneau uniquement - pour montage VESA)

2,75 kg (6,06 lb)

### Poids (avec emballage)

6,26 kg (13,80 lb)

## Pouvoir

### Tension requise

100 VAC à 240 VAC / 50 Hz ou 60 Hz  $\pm$  3 Hz / 1,5 A (typique)

### Consommation électrique (fonctionnement)

17 W (typique) / 37 W (maximum)\*\*

\*\* Consommation électrique maximale avec luminance et contraste maximum.

### Consommation d'énergie en veille/veille

inférieure à 0,3 W

## Conditions environnementales de fonctionnement

### Plage de température

En fonctionnement : 0° à 40°C (32° à 104°F)

Hors fonctionnement : -20° à 60° (-4° à 140° F)

### Plage d'humidité

En fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation )

Hors fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

### Altitude

En fonctionnement : 5 000 m (16 404 pi) max

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi) max

## Services de soutien

Service d'échange avancé de 3 ans et échange de panneaux Premium

## **Dans la boîte**

Moniteur avec support

Câble d'alimentation

1x câble DP vers DP

1x câble VGA (Japon uniquement)

1x câble HDMI (livré avec P2219H/P2319H/P2719H, pour le Brésil uniquement)

1x câble USB 3.0 en amont (active le port USB sur le moniteur)

Guide d'installation rapide

Informations de sécurité et de réglementation