


SOMELEC

Date : 25-02-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 6529**

Divers

DA N° 01-DCPP/DEP du 16/02/2026

Date d'ouverture : Jeudi 05 Mars 2026 à 12:00**Objet : Appel d'offres****Description : Mobilier de bureau pour chef division suivi financier**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Bureau 1.40 m avec retour (couleur blanc)	U		1
2	Fauteuil roulant	U		1
3	Chaise visiteurs	U		2
4	Scanneur (voir les caractéristiques ci-jointes)	U		1
5	Armoire deux battants	U		1
6	Rideau (largeur 3.5 m , hauteur 2.5 m)	U		1
NB : - Couleur meuble en blanc. - Il est demandé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 05 Mars 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux
 Azza EL GHOTOB MOMA
 25/02/26

Carateristique d'un scaneur

Capacité du chargeur automatique de documents	Standard, 60 feuilles
Certifié Energy Star®	CECP ; Déclaration IT ECO ; SEPA ; Enregistré EPEAT® Argent
Connectivité, standard	Norme : USB 2.0 haut débit
Consommation d'énergie	Type d'alimentation : adaptateur d'alimentation externe ; Exigences d'alimentation : Tension d'entrée : 100 à 240 VCA ; Consommation électrique : 12,90 watts (actif - balayage), 5 watts (prêt), 1,11 watt (veille), 0,06 (arrêt automatique), 0,06 (arrêt manuel)
Cycle de service quotidien	Jusqu'à 1500 pages
Format de fichier de numérisation	Pour les pages texte et image : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Texte(TXT), Texte enrichi(RTF), PDF RECHERCHABLE, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV
Format de numérisation, maximum (ADF)	Maximum : chargeur automatique de documents : 8,5 x 122 pouces ;
Mémoire/Processeur	Mémoire : 64 Mo, processeur 120 MHz
Paramètres de résolution de sortie	75; 150 ; 200 ; 240 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; et 1200 dpi (à plat)
Peu profond	24 bits externe/48 bits interne/256 niveaux de gris
Poids des médias	16 à 28 lb (ADF uniquement)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (à plat)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 ; Windows 10 ; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Serveur Windows ; macOS 10.14 Mojave ; macOS 10.15 Catalina ; macOS 11 Big Sur ; macOS 12 Monterey ; Linux
Tailles des supports	Lettre; Juridique; Exécutif; A4 ; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Technologie des scanners	CMOS CIS (capteur d'image par contact).
Type de scanner	Couleur, alimentation feuille à feuille avec plateau
Types de médias	Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (voeux, index)
Version TWAIN	Certifié, version 2.4
Vitesse du chargeur automatique de documents	Jusqu'à 25 ppm/50 ipm
Zone de numérisation à plat	8.5 "x11.7 "