


**SOMELEC**

Date : 05-08-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
R.C.:N°35699/NIF 30500075  
E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 6024**

Divers

DA N° 0049-DCAMG/DAA/DAT du 21/07/2025

**Date d'ouverture : Jeudi 14 Aout 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Onduleurs 650 VA**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Onduleur 650 VA (voir les caractéristiques techniques ci-jointes.)	U		3
NB : - Livraison 5 jours. - Voir les caractéristiques techniques ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **DISI**
- 4) **Délai de livraison : 5 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 14 Aout 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)****Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux**

Azza EL GHOTOB MOMA

  
05/08/25

# Caractéristiques techniques des onduleurs

- Capacité de l'alimentation de sortie : 400 Watts / 650 VA
- Durée standard de l'alimentation de secours en pleine charge 4.7 minutes (400 Watts)
- Durée d'alimentation de secours type à demi charge : 11.4 minutes (200 Watts)
- Port d'interface : USB
- Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
- Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
- Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
- Temps de recharge typique : 8heure(s)
- Connexions de sortie : 3 x IEC 320 C13 (Batteries de secours), 2x IEC Jumpers (selector\_surgetitle), 1 x IEC 320 C13 (selector\_surgetitle)