

SOMELEC

Date : 13-04-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Bouacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 6650****Matériels Réseaux électriques**

DA N° 013-DCD/CCNERE du 20/01/2026

Date d'ouverture : **Mardi 21 Avril 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Transformateurs HTA/BT et accessoires HTA**




| Item | Désignation | Unité | Référence | Quantité |
|------|---|-------|-----------|----------|
| 1 | Transformateur HTA/BT - 100 KVA - 15/0,4 kV type sur poteau (H61) immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelene équipé d'un changeur de prise hors tension à $\pm 2,5\%$ conforme à la norme CEI 60076. | U | | 1 |
| 2 | Transformateur HTA/BT 160 kVA - 15/0,4 kV type sur poteau (H61) immergé dans l'huile minérale sans PCB, enroulement Cuivre/Cuivre couplage Dyn11, étanche à remplissage total, traversée HTA en porcelene équipé d'un changeur de prise hors tension à $\pm 2,5\%$ conforme à la norme CEI 60076. | U | | 1 |
| 3 | Parafoudre à oxyde de zinc (ZnO) sans éclateur, de type extérieur, Tension assignée 24 kV, courant nominal de décharge 10 kA, linge de fuite supérieur ou égal à 850 mm Conforme à la norme NF EN 60099-5 | U | | 2 |
| 4 | Chaîne d'ancrage complète pour conducteur HTA nu Conforme aux normes NF EN 61109 NF EN 61284, composée d'un isolateur composite à jupe silicone 24 kV, ligne de fuite supérieure ou égale à 850 mm, une pince d'ancrage à serrage boulonnée 70 kN avec accessoires de fixation. | U | | 24 |
| 5 | Chaîne de suspension complète pour conducteur HTA nu Conforme aux normes NF EN 61109 NF EN 61284, composée : un isolateur composite à jupe silicone 24 kV, ligne de fuite supérieure ou égale à 850 mm, une pince de suspension a serrage Boulonnée 40 kN avec accessoires de fixation. | U | | 13 |

NB : - Livraison maximum 7 jours. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue. - Votre offre doit être en CIP rendu entrepôt SOMELEC si vous êtes un fournisseur étranger, en toutes taxes comprises si vous êtes un fournisseur local.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Maximum 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Mardi 21 Avril 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) **1**
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux 
 Azza EL GHOTOB MOMA
 **13/04/26**